

l.p.			Opis elementu	Parametry	informacje dodatkowe
1			Zadaszenie sceniczne	konstrukcja przystosowana do podwieszenia sprzętu oświetleniowego do 1200 kg. Kratownica Quadrosystem (grubość ścianki 3 mm)	bez poszycia dachowego (scena przeznaczona do montażu w Hali Sportowo-Widowiskowej)
2			Parametry sceny		
	a		szerokość	regulowana od 8-12 m	
	b		wysokość	min 7 m	
	c		głębokość	regulowana 6-10 m	
3			Podesty sceniczne	z płynną regulacją wysokości 800 - 1400 mm	ilość sztuk - 60 atestowana płyta wodoodporna oraz antypoślizgowa w kolorze czarnym lub brązowym
	a	a	szerokość	2m	
	b	b	długość	1m	
	c	c	obciążenie	min. 500 kg/m ² (5 kN/m ²) równomiernie rozłożony przy wszystkich wysokościach	
4			nogi teleskopowe kwadratowe	dodatkowo 40 szt z regulacją 400-800mm	
5			elementy mocujące	odpowiednia ilość elementów mocujących	
6			schody przegubowe	z płynną regulacją wysokości do 1400 mm z poręczą z 1 strony wraz z systemem mocowania do podestu	stopnie pokryte sklejka antypoślizgową
7			poręcze aluminiowe	32 m (16 szt)	przystosowane do mocowania do podestów aluminium Ø35x2,0mm
8			Oświetlenie		
	1		sterownik świateł		48 kontrolowane kanały - dimmery 96 pamiętanych programów na 4 stronach 24 sceny Funkcja Blackout Funkcja Sound control przez wejście liniowe Sound-control :gniazdo RCA Wyjście DMX 512: 3-pin XLR złącze ze zmianą polaryzacji

	2		Dimmer		12 kanałowy dimmer min. 10A na kanał Zasilanie 1 lub 3 fazowe Sterowanie analogowe lub DMX Możliwość pracy bez sterownika zewnętrznego Synchronizacja kilku urządzeń przez tryb DMX Automatyczny bezpiecznik na każdym kanale Wyjście kanałów na tylnym panelu. Montaż rack 19" 4U
	3		PAR64	z żarówkami 1000W szt. 20	
	4		okablowanie		kabel gumowy 3x2.5 mm2 + wtyczki wodoodporne 30 szt. , listwa elektryczna 3-wtykowe wodoodporne szt.30
	5		uchwyt do lamp		20 szt.
9			Szperacze sceniczne	3 szt.	
10			Szkolenie z zakresu montażu i obsługi sprzętu z 3- krotnym montażem		